


RODZAJ WYROBU		OKNA PCV																													
PRZYJĘTY SYMBOL ZESTAWU		O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7		O8		O9		O9 EI60		O10		O11		F1-EI-60		O12		O12	
SYMBOL KATALOGOWY OKIEN																												EI-60			
SCHEMAT																															
	WYMIARY W ŚWIETLE																														
	So		240		210		120		90		240		210		230		210		299		360		70		228						
	OTWORU		180		180		180		180		120		60		60		60		90		360		150		360						
	PIWNICA																														
	PARTER		2				1		2		3		9				1						1						1		
	PIĘTRO		3		14				1		3						14		3		3		7		1		1		1		
ILOSC SZTUK		5		14		1				3		9				14		3		3		7		1		1		1			
<p>Okna w pomiarze 5,6,8,11,13/ went. grawit./ wyposażony w nawiewniki i/ogrosterowane dwustronnie/</p> <p>Ełki firmy ALERCO</p> <p>Nawiewniki montować w górnej ramie skrzydła na wysokości minimum 2,0m nad posadzką.</p> <p>Okna w salfi sportowej O10-O9-PCV w kolorze KAL-9006 szklenie bezpiecznym, zesp.6+16+4 / szkło niskiemisyjne/</p> <p>Pozostałe okna 2006 szklenie bezpiecznym, niskiemisyjnym,zespołnym 4+12+4</p> <p>Profil PCV w kolorze KAL-9006</p> <p>Okna F1 EI 60 -PCV w kolorze KAL-9006 szklenie szkłem bezpiecznym,białym, zesp.4+12+4</p>																															
UWAGI:																															


[illegible]

## WYKAZ PARAPETÓW

- PARAPETY 70X30 X5CM SZT. 1  
PARAPETY 90X30 X5 CM SZT. 3  
PARAPETY 120X30 X5CM SZT. 4  
PARAPETY 210X30 X5CM SZT. 25  
PARAPETY 230X30 X5CM SZT. 14  
PARAPETY 240X30 X5CM SZT. 8  
PARAPETY 285X30 X5CM SZT. 6  
PARAPETY 360X30 X5CM SZT. 7



PARAPET GR5 CM SZT. 1



BFAMA ROLOWANA 360X300 OCIEPLANA SZT.1

# ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

[illegible]


UWAGI:

WSZYSTKIE ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I WYŁĄZ  
NALEŻY ZAMÓWIĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH NA PLACU BYDOWY OBMIARÓW  
RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE DRZWI POWINNY MIEĆ JEDNO SKRZYDŁO SZEROKOŚCI MINIMUM 90 CM W ŚWIETLE PRZEJŚCIA PO ICH OTWARCIU.

DRZWI Z KOMUN, DO W.C. ZAOPATRZYĆ W SAMOZAMYKACZ

WYŁĄZ DACHOWY SZT 1

[illegible]

w kolorze RAL 9006 szkłem bezpiecznym, białym, zesp. 4+12+4